

INSTANTREINIGER FÜR FRISCHEN EPOXID-FUGENMÖRTEL

**GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG, GLASIERTE
KERAMIK, GLASMOSAIKE, GLASIERTER KLINKER**



EINSATZGEBIETE

- Beseitigt Rückstände von Epoxid-Fugenmörtel.
- Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch.
- Verhindert die Bildung matter Ränder durch die mangelnde Entfernung der Mörtelrückstände.

VORTEILE

- **RAPID DRY TECHNOLOGIE:** Schnelle Wirkung; direkt beim Verlegen verwenden.
- Dickflüssige Konsistenz, ideal für die Reinigung von Wänden.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Ohne Schaumbildung.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Entfernung von frischen Epoxidrückständen: Überschüssigen Mörtel nach den Herstellerangaben entfernen. Mit einem feuchten Schwamm die Erstreinigung der Oberfläche durchführen. Die Endreinigung bzw. die Endbearbeitung auf frischem Untergrund vornehmen. **EPOXY PRO** gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen. 2-3 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche mit einem Schwamm aus harter Zellulose behandeln (z.B. weißer Scotch-Brite®), ohne dabei übermäßigen Druck auszuüben. Häufig mit Wasser spülen, damit der Schwamm sauber bleibt; alle Rückstände von der Oberfläche entfernen. Sollte die abschließende Reinigung einige Stunden nach der Verfugung erfolgen, das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen. Für die Begehrbarkeit und/oder Inbetriebnahme siehe Anleitungen des Mörtel-Herstellers. Die Reinigung mit **EPOXY PRO** kann bis maximal 24 Stunden nach der Verfugung erfolgen. Sollte die Reinigung nicht innerhalb der festgesetzten Zeiten erfolgt sein, empfiehlt sich eine Behandlung mit **CR10** Reiniger für ausgehärtete Epoxidrückstände.

ERGIEBIGKEIT

ca. für 750 ml

Großformatige Fliesen bis zu 350 Laufmeter

Mosaik Bis zu 15 m²

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

Verpackung

Flasche zu 750 ml mit Sprühdosierer (Trigger):
Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 5° bis 30° C. von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

Achtung:

Das Produkt immer vorher auf einer kleinen Stelle der Oberfläche testen, um die Widerstandsfähigkeit des Materials zu überprüfen und die optimale Wartezeit für die Reinigung herauszufinden.

Nicht auf saugfähigem Material verwenden. Nicht auf Holz verwenden.

Nicht auf Methacrylat-Flächen verwenden.

Nicht auf noch unverfugte Bereiche tropfen lassen.

Vor der Anwendung des Produkts die Beständigkeit der Metallfläche prüfen.