

## INSTANTREINIGER FÜR FRISCHEN ZEMENTMÖRTEL

GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG, KERAMIK, GLÄSERNES MOSAIK, KLINKER



### EINSATZGEBIETE

- Beseitigt Rückstände von frischem Zementmörtel, auch mit Zusatzstoffen.
- Ideal zum Reinigen der Rückseite von großen Platten vor dem Verlegen.
- Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch.
- Verhindert die Bildung matter Ränder durch die mangelnde Entfernung der Mörtelrückstände.

### VORTEILE

- RAPID DRY TECHNOLOGIE: Schnelle Wirkung; direkt beim Verlegen verwenden.
- Schäumt nicht und muss nicht abgespült werden.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Keine schädlichen Dämpfe.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.



### ANWENDUNG

**Nicht verdünnen:** gebrauchsfertig.

**Anwendung:** Nach dem Verfugen abwarten, dass die Masse sich verdickt und matt wird, wobei die vom Hersteller angegebenen Zeiten zu beachten sind. Mit einem feuchten Schwamm die Erstreinigung der Oberfläche durchführen. Die Endreinigung bzw. die Endbearbeitung auf frischem Untergrund vornehmen. **INSTANT REMOVER** gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen. 1-2 Minuten einwirken lassen **je nach Oberfläche des Materials**. Mit einem feuchten Schwamm brett bearbeiten und dieses häufig spülen, damit es sauber bleibt. Bei hartnäckigen Rückständen 1 Stunde nach der Verfugung die Behandlung entsprechend den zuvor beschriebenen Anweisungen wiederholen. Für die Inbetriebnahme siehe Anleitungen des Mörtel-Herstellers. Die Reinigung mit **INSTANT REMOVER** kann nur direkt beim Verlegen stattfinden.

Sollte dies nicht geschehen sein, empfiehlt sich die Behandlung mit **DETERDEK PRO** saurem Reinigungskonzentrat zur Entfernung des Baustellenschmutzes.

### ERGIEBIGKEIT

ca. für 750 ml

Großformatige Fliesen bis zu 350 Laufmeter

Mosaik Bis zu 15 m<sup>2</sup>

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

### Verpackung

Flasche zu 750 ml mit Sprühdosierer (Trigger): Kartons mit 12 Stück.

### HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

### TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 5° bis 30° C. von 5° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

### Achtung:

*Nicht auf poliertem Marmor und auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden.*

*Zuerst an einer kleinen Stelle die Beständigkeit des Fugenmörtels gegenüber dem Produkt prüfen.*

*Bei Aluminiuelementen das Produkt gemäß Anleitung auftragen.*

**Keine Scheuerschwämme verwenden.**

**Um die Fugen vor Beschädigungen zu schützen, während der Reinigungsphase keinen starken Druck ausüben.**