

SILIKONGLÄTTER FÜR FINISH AUF FRISCHEM SILIKON

**SPEZIALPRODUKT FÜR ALLE ARTEN VON
DICHTSTOFFEN.**



EINSATZGEBIETE

- Perfektioniert die Endbearbeitung der Oberfläche der Dichtstoffe nach Aufbringung in der Fuge
- Erleichtert und modelliert die Abdichtung von glatten Oberflächen und verformbaren Fugen
- Ermöglicht eine geeignete Positionierung des Dichtstoffes in der Fuge ohne Luftblasen

VORTEILE

- Enthält biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
- **RAPID DRY TECHNOLOGIE:** Schnell trocknend
- Verträglich mit allen handelsüblichen Dichtstoffen
- Hinterlässt keine Rückstände
- Schützt alle Arten von Oberflächen
- Sicher für den Anwender und die Umwelt
- Hohe Ergiebigkeit
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen
- Ohne Schaumbildung
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar



ERGIEBIGKEIT

ca. für 750 ml

Für alle Arten von Dichtstoffen bis zu 350 Laufmeter

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

Verpackung

Flasche zu 750 ml mit Sprühdosierer (Trigger):
Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 5° bis 30° C. von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Nach dem Auftrag der Dichtmasse und vor der Bildung eines Oberflächenfilms **SILICONE REFINER** auf die Fuge sprühen.

Mit dem für den Fugenwinkel am besten geeigneten FILA-Spachtel endbearbeiten. Bei radialen Formen empfiehlt es sich, nach erneutem Aufsprühen von **SILICONE REFINER** den Dichtstoff noch einmal zu bearbeiten, um eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

Achtung:

Vorab testen, ob das Reinigungsmittel mit dem gewählten Silikontyp verträglich ist.