EPOXY PRO

INSTANTREINIGER FÜR FRISCHEN EPOXID-FUGENMÖRTEL

FEINSTEINZEUG, GLASIERTE KERAMIK, GLASMOSAIKE, GLASIERTER KLINKER



EINSATZGEBIETE

- Beseitigt Rückstände von Epoxid-Fugenmörtel.
- Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch.
- Verhindert die Bildung matter Ränder durch die mangelnde Entfernung der Mörtelrückstände.

VORTEILE

- RAPID DRY TECHNOLOGIE: Schnelle Wirkung; direkt beim Verlegen verwenden.
- Dickflüssige Konsistenz, ideal für die Reinigung von Wänden.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Ohne Schaumbildung.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.



ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (750 ml):	
Großformatige Fliesen	bis zu 350 Laufmeter
Mosaik	Bis zu 15 m^2

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte

Verpackung

Sprühflasche mit 750 ml, mit Sprühdosierer (Trigger): Kartons mit 12 Stück.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen:
gebrauchsfertig.
Anwendung: entsprechend den Herstellerangaben mit einem weißen Pad vom Typ ScotchBrite® auftragen und den überschüssigen Mörtel entfernen.
Die Oberfläche mit einem mit Wasser getränkten und ausgedrückten Zelluloseschwamm reinigen.
Alle Rückstände mit der Endreinigung entfernen:
EPOXY PRO gleichmäßig aufsprühen. 2-3 Minuten einwirken lassen.
Erneut mit dem Zelluloseschwamm darüberwischen, ohne besonderen Druck auszuüben. Häufig mit Wasser ausspülen, damit der Schwamm sauber bleibt und alle Rückstände von der Oberfläche entfernt werden.
Sollte die abschließende Reinigung einige Stunden nach der Verfugung erfolgen, das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen.
Für die Begehbarkeit und/oder Inbetriebnahme siehe Anleitungen des Mörtel-Herstellers. Die Reinigung mit **EPOXY PRO** kann bis maximal 24 Stunden nach der Verfugung erfolgen.
Sollte die Reinigung nicht innerhalb der festgesetzten Zeiten erfolgt sein, empfiehlt sich eine Behandlung mit CR10 Reiniger für ausgehärtete Epoxidrückstände.

HINWEISE
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN
Lagertemperatur von 5° bis 30° C.von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

Achtung:
Das Produkt immer vorher auf einer kleinen Stelle der Oberfläche testen, um die Widerstandsfähigkeit des Materials zu überprüfen und die optimale Wartezeit für die Reinigung herauszufinden.
Nicht auf saugfähigem Material verwenden. Nicht auf Holz verwenden.
Nicht auf Methacrylat-Flächen verwenden.
Nicht auf noch unverfugte Bereiche tropfen lassen.
Vor der Anwendung des Produkts die Beständigkeit der Metallfläche prüfen.